

YAMAHA Rhino 700

Características

- Nuevo motor monocilíndrico 686cc – motor de gran capacidad para prestaciones superiores y más suaves.
- Inyección electrónica de combustible – mezcla optimizada de aire-combustible en todo tipo de condiciones, con cualquier carga de motor: prestaciones óptimas y alta eficiencia.
- Discos dobles de frenos hidráulicos: frenadas superiores.
- Nuevo diseño de palanca de freno de mano para mayor conveniencia
- Reposavasos de serie para mayor conveniencia
- Tubo de admisión de aire rediseñado y reposicionado para menor nivel de ruido.

Engine

Engine type:	Monocilindor, 4 tiempos, refrigeración líquida, SOHC
Displacement:	686 cc
Bore and stroke:	102 mm x 84 mm
Compression ratio:	9,2 : 1
Ignition system:	TCI
Lubrication:	Cárter húmedo
Maximum torque:	50,0 Nm@5.500rpm
Starter system:	Electric
Oil capacity:	3 Litros
Fuel tank capacity:	30 Litros
Transmission:	Correa automática Ultramatic® tipo V con freno para altas y bajas revoluciones
4x4 system:	Sistema On-Command® 2WD/4WD y On-Command® con bloqueo diferencial delantero
Final drive:	Eje
Extra field 1:	Nuevo diseño y posicionamiento del tubo de admisión de aire del motor – para un nivel de sonido más bajo
Extra field 2:	Nueva palanca de freno de mano tipo automática para mayor conveniencia

Chassis

Overall length:	2885 mm
Overall width:	1385 mm
Overall height:	1853 mm
Wheelbase:	1910 mm
Ground clearance:	280 mm
Dry weight:	510 kg
Suspension front:	Doble brazo independiente (tipo Wishbone), recorrido de rueda 185mm, precarga ajustable con 5-posiciones
Suspension rear:	Doble brazo independiente (tipo Wishbone), recorrido de rueda 185mm, precarga ajustable con 5-posiciones
Brake front:	Disco doble hidráulico
Brake rear:	Disco doble hidráulico/ Freno de mano montado en eje
Tyres front:	AT25 x 8-12
Tyres rear:	AT25 x 10-12

Measures

Rear carrier:	181 kg
Tow hitch:	550 kg-